

DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B4200
Teil 7, Ausgabe Jänner 2013

Gültig ab 01.01.2016 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	3,44
DS 04	4	25	0,56	2,64
DS 05	5	25	0,57	2,66
DS 06	6	50	0,58	2,67
DS 07	7	50	0,60	2,69
DS 08	8	50	0,61	2,70
DS 09	9	50	0,63	2,71
DS 10	10	50	0,65	2,75
DS 11	11	50	0,67	2,79
DS 12	12	50	0,68	2,86
DS 13	13	50	0,83	2,93
DS 14	14	50	0,85	3,14
DS 15	15	50	0,88	3,19
DS 16	16	50	0,90	3,29

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 17	17	25	0,93	3,44
DS 18	18	25	0,95	3,54
DS 19	19	25	0,98	3,69
DS 20	20	25	1,00	3,76
DS 22	22	25	0,98	5,39
DS 24	24	25	1,01	5,58
DS 26	26	25	1,05	6,32
DS 28	28	25	1,09	6,54
DS 30	30	25	1,13	6,77
DS 35	35	25	1,58	9,43
DS 40	40	25	1,70	10,14
DS 45	45	25	2,21	12,15
DS 50	50	25	2,36	12,96

Hinweis: Unterstellungslänge = 2,00m

Verrechnungspreis: in ganzen Bunden

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Richtwert (Bedarf): Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung.
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.