

## DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B4200  
Teil 7, Ausgabe Jänner 2013

Gültig ab 01.01.2017 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	auf Anfrage	DS 17	17	25	0,93	3,56
DS 04	4	25	0,56	2,73	DS 18	18	25	0,95	3,66
DS 05	5	25	0,57	2,75	DS 19	19	25	0,98	3,82
DS 06	6	50	0,58	2,76	DS 20	20	25	1,00	3,89
DS 07	7	50	0,60	2,78	DS 22	22	25	0,98	5,36
DS 08	8	50	0,61	2,79	DS 24	24	25	1,01	5,87
DS 09	9	50	0,63	2,80	DS 26	26	25	1,05	6,51
DS 10	10	50	0,65	2,85	DS 28	28	25	1,09	7,00
DS 11	11	50	0,67	2,89	DS 30	30	25	1,13	7,62
DS 12	12	50	0,68	2,96	DS 35	35	25	1,58	9,71
DS 13	13	50	0,83	3,03	DS 40	40	25	1,70	10,44
DS 14	14	50	0,85	3,25	DS 45	45	25	2,21	12,51
DS 15	15	50	0,88	3,30	DS 50	50	25	2,36	13,35
DS 16	16	50	0,90	3,41					

**Hinweis:** Unterstellungslänge = 2,00m

**Verrechnungspreis:** in ganzen Bunden

**Preise:** ab Werk, exkl. MWSt.

**Richtwert (Bedarf):** Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m<sup>2</sup> obere Bewehrung.  
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.