

SCHLAUFENMATTE ÖMAT

Das Österreichische Baustahlgitter Preisliste für Werkslieferungen, Ausgabe Juni 2011

Gültig ab 14.06.2011 bis auf Widerruf

Kennwerte entsprechen ÖNORM B 4200/7 Tafel 1, Gruppe M 550

Туре		1				Maschenweite		Drahtstärke				
		Nennquerschnitt *		bei Überdeckung							kg/m²	Preis / to.
				ü1=20cm	ü2=40cm	längs in	auer in	D	d	d dQ		in €
			quer	längs in cm²/m	längs in cm²/m	mm	mm	längs in mm	längs in mm	quer in mm		
		cm²/m	m²/m cm²/m									
CS	70	2,57	0,94	2,79	3,07	150	300	7	6	6	2,80	1.300,00
CS	80	3,35	0,94	3,48	3,83	150	300	8	6	6	3,30	1.270,00
CS	90	4,24	0,94	4,27	4,70	150	300	9	6	6	3,86	1.270,00
CS	100	5,24	1,28	5,34	5,87	150	300	10	7	7	4,92	1.270,00
AS	90	6,36	1,28	6,48	7,13	100	300	9	7	7	5,74	1.310,00
AS	100	7,85	1,68	7,84	8,62	100	300	10	7	8	7,04	1.310,00
cqs	50	1,31	1,31	1,52	1,67	150	150	5	5	5	2,16	1.300,00
cqs	60	1,88	1,88	2,18	2,40	150	150	6	6	6	3,11	1.260,00
cqs	70	2,57	2,57	2,79	3,07	150	150	7	6	7	4,10	1.250,00
cqs	80	3,35	3,35	3,48	3,83	150	150	8	6	8	5,24	1.230,00
cqs	90	4,24	4,24	4,27	4,70	150	150	9	6	9	6,54	1.230,00
cqs	100	5,24	5,24	**	5,87	150	150	10	7	10	8,12	1.220,00
AQS	90	6,36	6,36	6,48	7,13	100	100	9	7	9	9,90	1.270,00
AQS	100	7,85	7,85	**	8,62	100	100	10	7	10	12,11	1.270,00
AS	30	0,71	0,24	0,77	0,85	100	300	3	3	3	0,75	1.790,00
AQS	30	0,71	0,71	0,77	0,85	100	100	3	3	3	1,14	1.790,00

 $^{^{}st}$ unter Nennquerschnitt ist der Stahlquerschnitt im Mittelbereich der Matte zu verstehen

Abmessungen: Länge 6,00m, Breite 2,40m

Sonderabmessungen auf Anfrage

Verrechnungspreis: der Verrechnung wird das Normgewicht oder das theoretische Gewicht

zugrunde gelegt.

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.







^{**} empfohlene Überdeckung 40cm