

DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B4200
Teil 7, Ausgabe Jänner 2013

Gültig ab 01.01.2013 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	3,34	DS 17	17	25	1,03	3,34
DS 04	4	25	0,58	2,87	DS 18	18	25	1,06	3,44
DS 05	5	25	0,59	2,89	DS 19	19	25	1,08	3,58
DS 06	6	50	0,61	2,91	DS 20	20	25	1,11	3,65
DS 07	7	50	0,63	2,94	DS 22	22	25	1,07	5,23
DS 08	8	50	0,72	2,62	DS 24	24	25	1,11	5,42
DS 09	9	50	0,74	2,63	DS 26	26	25	1,15	6,14
DS 10	10	50	0,76	2,67	DS 28	28	25	1,19	6,35
DS 11	11	50	0,78	2,71	DS 30	30	25	1,23	6,57
DS 12	12	50	0,80	2,78	DS 35	35	25	1,58	9,16
DS 13	13	50	0,83	2,84	DS 40	40	25	1,70	9,84
DS 14	14	50	0,94	3,05	DS 45	45	25	2,21	11,80
DS 15	15	50	0,97	3,10	DS 50	50	25	2,36	12,58
DS 16	16	50	1,00	3,19					

Hinweis: Unterstellungslänge = 2,00m

Verrechnungspreis: in ganzen Bunden

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Richtwert (Bedarf): Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung.
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

BSZ STAHLHANDEL GMBH

4310 Mauthausen, Gewerbestr. 3
Tel.: +43/7238/30 250, Fax: DW 25
office@betonstahl.at, www.betonstahl.at

