

DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B4200
Teil 7, Ausgabe Jänner 2013

Gültig ab 18.09.2017 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	auf Anfrage	DS 17	17	25	0,93	3,84
DS 04	4	25	0,56	2,90	DS 18	18	25	0,95	3,95
DS 05	5	25	0,57	2,93	DS 19	19	25	0,98	4,11
DS 06	6	50	0,58	2,94	DS 20	20	25	1,00	4,19
DS 07	7	50	0,60	2,96	DS 22	22	25	0,98	5,66
DS 08	8	50	0,61	2,97	DS 24	24	25	1,01	6,18
DS 09	9	50	0,63	2,99	DS 26	26	25	1,05	6,82
DS 10	10	50	0,65	3,05	DS 28	28	25	1,09	7,33
DS 11	11	50	0,67	3,09	DS 30	30	25	1,13	7,96
DS 12	12	50	0,68	3,17	DS 35	35	25	1,58	10,16
DS 13	13	50	0,83	3,27	DS 40	40	25	1,70	10,94
DS 14	14	50	0,85	3,51	DS 45	45	25	2,21	13,15
DS 15	15	50	0,88	3,56	DS 50	50	25	2,36	14,04
DS 16	16	50	0,90	3,68					

Hinweis: Unterstellungslänge = 2,00m

Verrechnungspreis: in ganzen Bunden

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Richtwert (Bedarf): Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung.
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.