

DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B 4707

Gültig ab 14.06.2021 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	4,70	DS 17	17	25	0,91	5,80
DS 04	4	25	0,55	4,08	DS 18	18	25	0,94	5,96
DS 05	5	25	0,56	4,14	DS 19	19	25	0,96	6,19
DS 06	6	25	0,57	4,17	DS 20	20	25	0,99	6,31
DS 07	7	25	0,59	4,23	DS 22	22	25	0,98	7,67
DS 08	8	25	0,60	4,27	DS 24	24	25	1,01	8,25
DS 09	9	25	0,62	4,32	DS 25	25	25	1,16	8,61
DS 10	10	25	0,64	4,42	DS 26	26	25	1,05	8,97
DS 11	11	25	0,65	4,50	DS 28	28	25	1,09	9,55
DS 12	12	25	0,67	4,63	DS 30	30	25	1,13	10,38
DS 13	13	25	0,82	5,02	DS 35	35	25	1,58	13,39
DS 14	14	25	0,84	5,31	DS 40	40	25	1,70	14,42
DS 15	15	25	0,86	5,42	DS 45	45	25	2,21	17,67
DS 16	16	25	0,89	5,60	DS 50	50	25	2,36	18,87

Hinweis: Unterstellungslänge = 2,00m

Verrechnungspreis: in ganzen Bunden

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Richtwert (Bedarf): Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung.
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.