

## DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B 4707

Gültig ab 16.08.2023 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	5,07	DS 17	17	25	0,91	6,53
DS 04	4	25	0,55	4,51	DS 18	18	25	0,94	6,70
DS 05	5	25	0,56	4,59	DS 19	19	25	0,96	6,95
DS 06	6	25	0,57	4,63	DS 20	20	25	0,99	7,10
DS 07	7	25	0,59	4,71	DS 22	22	25	0,98	8,42
DS 08	8	25	0,60	4,76	DS 24	24	25	1,01	9,02
DS 09	9	25	0,62	4,80	DS 26	26	25	1,05	9,76
DS 10	10	25	0,64	4,93	DS 28	28	25	1,09	10,37
DS 11	11	25	0,65	5,02	DS 30	30	25	1,13	11,24
DS 12	12	25	0,67	5,17	DS 32	32	25	1,51	13,93
DS 13	13	25	0,82	5,68	DS 35	35	25	1,58	14,59
DS 14	14	25	0,84	5,98	DS 40	40	25	1,70	15,71
DS 15	15	25	0,86	6,11	DS 45	45	25	2,21	19,35
DS 16	16	25	0,89	6,31	DS 50	50	25	2,36	20,66

**Hinweis:** Unterstellungslänge = 2,00m

**Verrechnungspreis:** in ganzen Bunden

**Preise:** ab Werk, exkl. MWSt.

**Richtwert (Bedarf):** Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m<sup>2</sup> obere Bewehrung.  
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**BSZ** STAHLHANDEL GMBH

4310 Mauthausen, Gewerbestr. 3

Tel.: +43/7238/30 250

office@betonstahl.at, [www.betonstahl.at](http://www.betonstahl.at)

