

DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B 4707

Gültig ab 01.06.2026 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,34	5,71	DS 17	17	25	0,91	7,36
DS 04	4	25	0,55	5,08	DS 18	18	25	0,94	7,54
DS 05	5	25	0,56	5,16	DS 19	19	25	0,96	7,82
DS 06	6	25	0,57	5,20	DS 20	20	25	0,99	7,99
DS 07	7	25	0,59	5,30	DS 22	22	25	0,98	9,39
DS 08	8	25	0,60	5,36	DS 24	24	25	1,01	10,06
DS 09	9	25	0,62	5,41	DS 26	26	25	1,05	10,88
DS 10	10	25	0,64	5,54	DS 28	28	25	1,09	11,56
DS 11	11	25	0,65	5,66	DS 30	30	25	1,13	12,53
DS 12	12	25	0,67	5,82	DS 32	32	25	1,51	15,53
DS 13	13	25	0,82	6,39	DS 35	35	25	1,58	16,26
DS 14	14	25	0,84	6,73	DS 40	40	25	1,70	17,51
DS 15	15	25	0,86	6,87	DS 45	45	25	2,21	21,58
DS 16	16	25	0,89	7,10	DS 50	50	25	2,36	23,04

Hinweis: Unterstellungslänge = 2,00m

Verrechnungspreis: in ganzen Bunden

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Richtwert (Bedarf): Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung.
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.